



1 Behuizingen, klemmenkasten, werfkasten



7 Werfkasten

2 ATEX standaard werfkast - 230V/12V

Explosieveilige werfkast van het type E80 uit volrubber (slagvast, olie, zuur- en hittebestendig) met handgreep en voet.

De werfkast is uitgerust met:

aan de ingang een 3 meter rubberen kabel 3 x 2,5 mm² met een stekker 230V, 1P + N + PE

en aan de uitgang 2 contactdozen 12V, 2P en 1 contactdoos 230V, 1P + N + PE (= doorlus).

Hierin zijn bovendien 2 transformatoren aanwezig van 100VA / 230V / 12V. Zowel de primaire als secundaire beveiligingen van de transformatoren zijn voorzien. Het geheel wordt gemonteerd en bedraad geleverd.

Deze kast wordt onder ons ATEXASSEMBL-Ycertificaat op maat geassembleerd.

Ex II 2 G Ex d e m IIC T4 Gb

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✗
Zone 2	✓	Zone 22	✗

DEKRA15ATEX0080



Specificaties

Bescherming	IP65
Materiaal	volrubber met metalen frame
Ingang	3 m rubber kabel 3 x 2,5 mm ² met stekker 230V 1P+N+PE
Uitgang	- 2 contactdozen 12V 2P - 1 contactdoos 230V 1P+N+PE (doorlus)
Trafo	2x 100VA 230V/12V
Beveiliging trafo	primair en secundair
Omgevingstemperatuur	-10°C - +40°C
* Nota	contactdozen en stekkers ATX (= merk) Andere merken op aanvraag.
Richtlijn	ATEX
Fabrikant	Ysebaert - Friend

Bestelgegevens

Code	Type
Y11138	werfkast type E80, gemonteerd en voorzien van bedrading

Maatschetsen

