



3 Eclairage

7 Projecteurs et armatures " high bay " pour zone 2 et 22

1 Projecteur ATEX Série nD87/nD88-LED

Ce projecteur antidéflagrant LED au design élégant convient aux zones 2 et 22.

Lesséries nD87 et nD88 sont dotées d'un boîtier en aluminium à vasque en verre. La structure qui contient le verre est fixée au boîtier à l'aide de charnières.

Le projecteur est fourni avec un support de montage qui pivote à 180°. Le montage doit s'effectuer de manière à ce que le projecteur soit horizontal ou orienté vers le bas.

Déclinée en diverses intensités lumineuses, cette série est disponible, au choix, dans les versions suivantes :

- narrow beam
- wide beam
- narrow wide beam
- asymmetrical beam

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc

Zone 0	×	Zone 20	×
Zone 1	×	Zone 21	×
Zone 2	✓	Zone 22	✓

EU-declaration of conformity



Spécifications

Boîtier	aluminium
Vasque	verre de sécurité thermique
Protection	IP66
Lampe	highpower-LED 4000K
Raccordement électrique	bornes L1+N+PE de 2,5 mm ²
Tension	220-240VAC - 50/60Hz
Température ambiante	-30°C - +40°C
Directive	ATEX
Fabricant	Schuch

Références

Code	Puissance	Construction	Flux lumineux	Entrée de câble	Poids
nD87004803A	106W	asymmetrical beam	14700 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87004803	106W	wide beam	14700 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87004803TB	106W	narrow-wide beam	14700 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87004803T	106W	narrow beam	14700 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87006403A	140W	asymmetrical beam	19400 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87006403	140W	wide beam	19400 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87006403TB	140W	narrow-wide beam	19400 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD87006403T	140W	narrow beam	19400 lumen	1 x M20	9,6 kg
nD88006403A	140W	asymmetrical beam	19900 lumen	1 x M25	15,9 kg
nD88006403	140W	wide beam	19900 lumen	1 x M25	15,9 kg
nD88006403TB	140W	narrow-wide beam	19900 lumen	1 x M25	15,9 kg
nD88006403T	140W	narrow beam	19900 lumen	1 x M25	15,9 kg
nD880012802A	198W	asymmetrical beam	28410 lumen	1 x M25	17,0 kg
nD880012803	280W	wide beam	38300 lumen	1 x M25	17,0 kg
nD880012802TB	198W	narrow-wide beam	28410 lumen	1 x M25	17,0 kg
nD880012802T	198W	narrow beam	28410 lumen	1 x M25	17,0 kg

Plan d'encombrement

