

4 Signalisatie

1 Flitslichten Zwaailichten

1 Serie dSF - Xenon Flitslicht

De dSF flitslichten worden standaard in aluminium uitvoering gemaakt. De lange levensduur van de xenonlamp in combinatie met hoge mechanische sterkte en corrosiebestendigheid verminderen aanzienlijk de onderhoudskost. Dit flitslicht, voorzien van een Exe-aansluitdoos, is in 5 verschillende lens kleuren beschikbaar.

Specificaties

Behuizing	aluminium met gele poedercoating
Kap	borosilicaat met beschermkorf
Bescherming	IP66
Lamp	Xenon-ontladingslamp
Flitsfrequentie	1Hz
Aansluitklem	max. 2,5 mm ²
Gewicht	2 kg
Kabelingang	2 x M20 (1 wartel, 1 stop)
Omgevingstemperatuur	-40°C - +40°C
Bevestiging	d.m.v. beugel

Ex II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

PTB03ATEX1230



Op Aanvraag

- T5 / -40°C - +55°C
- 110VAC

Bestelgegevens

Code	Spanning	Nom. stroom	Flitsenergie	Kleur lens
dSF2-05-024DC-R	21-53 VDC	280mA	5 joule	rood
dSF2-05-024DC-G	21-53 VDC	280mA	5 joule	groen
dSF2-05-024DC-Y	21-53 VDC	280mA	5 joule	amber
dSF2-05-024DC-C	21-53 VDC	280mA	5 joule	helder
dSF2-05-024DC-B	21-53 VDC	280mA	5 joule	blauw
dSF2-15-024DC-R	21-53 VDC	1A	15 joule	rood
dSF2-15-024DC-G	21-53 VDC	1A	15 joule	groen
dSF2-15-024DC-Y	21-53 VDC	1A	15 joule	amber
dSF2-15-024DC-C	21-53 VDC	1A	15 joule	helder
dSF2-15-024DC-B	21-53 VDC	1A	15 joule	blauw
dSF1-05-230AC-R	207-253 VAC	130mA	5 joule	rood
dSF1-05-230AC-G	207-253 VAC	130mA	5 joule	groen
dSF1-05-230AC-Y	207-253 VAC	130mA	5 joule	amber
dSF1-05-230AC-C	207-253 VAC	130mA	5 joule	helder
dSF1-05-230AC-B	207-253 VAC	130mA	5 joule	blauw
dSF1-15-230AC-R	207-253 VAC	200mA	15 joule	rood
dSF1-15-230AC-G	207-253 VAC	200mA	15 joule	groen
dSF1-15-230AC-Y	207-253 VAC	200mA	15 joule	amber
dSF1-15-230AC-C	207-253 VAC	200mA	15 joule	helder
dSF1-15-230AC-B	207-253 VAC	200mA	15 joule	blauw



4 Signalisatie

1 Flitslichten Zwaailichten

1 Serie dSF - Xenon Flitslicht

Maatschetsen

