

4 Signalisatie

1 Flitslichten Zwaailichten

2 Serie dSD - LED Flitslicht / Zwaailicht

De dSD flitslichten worden standaard in aluminium uitvoering gemaakt. De lange levensduur van de LEDs in combinatie met hoge mechanische sterkte en corrosiebestendigheid verminderen aanzienlijk de onderhoudskosten. Dit flitslicht, voorzien van een Exe-aansluitdoos, is in 5 verschillende LED kleuren beschikbaar. De functie kan d.m.v. een draaischakelaar op de elektronische print gewijzigd worden in strobe, continu of zwaailicht.

II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

PTB03ATEX1230

Specificaties

Behuizing	aluminium met gele poedercoating
Kap	borosilicaat met beschermkorf
Bescherming	IP66
Lamp	12 LEDs
Flitsfrequentie	2Hz
Aansluitklem	max. 2,5 mm ²
Gewicht	2 kg
Kabelingang	2 x M20 (1 wartel, 1 stop)
Omgevingstemperatuur	-40°C - +40°C
Bevestiging	d.m.v. beugel



Bestelgegevens

Code	Spanning	Nom. stroom	Lamp
dSD2-024DC-R	24 VDC +/-20%	550mA	rode LEDs
dSD2-024DC-G	24 VDC +/-20%	800mA	groene LEDs
dSD2-024DC-Y	24 VDC +/-20%	570mA	gele LEDs
dSD2-024DC-C	24 VDC +/-20%	870mA	witte LEDs
dSD2-024DC-B	24 VDC +/-20%	850mA	blauwe LEDs
dSD1-230AC-R	110-240 VAC	125mA	rode LEDs
dSD1-230AC-G	110-240 VAC	160mA	groene LEDs
dSD1-230AC-Y	110-240 VAC	125mA	gele LEDs
dSD1-230AC-C	110-240 VAC	170mA	witte LEDs
dSD1-230AC-B	110-240 VAC	170mA	blauwe LEDs

Maatschetsen

