



4 Signalisatie



3 Signaalhoorns

3 Serie dMS - 32 tonen, voor zone 1, 2, 21 en 22

Deze geluidshoorn heeft een aluminium behuizing met een glasvezel versterkte polyester geluidskap en maar liefst 32 verschillende tonen. Het toestel kan een geluidssterkte leveren tussen 85 en 115 dBA, instelbaar in 4 niveau's. De verscheidenheid aan signalen verhoogt de inzetbaarheid en vermindert de kans op verwarring met andere signalisatietoestellen.

Deze geluidshoorn is geschikt voor gebruik in zone 1, 2, 21 en 22. Dit in combinatie met een behuizing uit zeewater bestendig aluminium en een IP66 beschermingsklasse, maakt dit toestel geschikt voor verscheidene omgevingen.

De dMS geluidshoorn heeft bovendien een erg compact design in vergelijking met de klassieke signaalhoorn.

II 2 G Ex d e IIB+H2 T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| Zone 0 | ✗ | Zone 20 | ✗ |
| Zone 1 | ✓ | Zone 21 | ✓ |
| Zone 2 | ✓ | Zone 22 | ✓ |

PTB14ATEX1005



Specificaties

| | |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Behuizing | aluminium en glasvezel versterkt polyester |
| Bescherming | IP66 |
| Kleur | zwart/geel |
| Geluidssterkte | 85 - 115 dBA, 4 niveau's |
| Inschakelduur | 100% |
| Aansluitklem | 3 x 2,5mm ² |
| Gewicht | ± 2,8 kg |
| Kabelingang | 1 wartel M20 |
| Omgevingstemperatuur | -55°C - +60°C |
| Bevestiging | d.m.v. beugel |

Bestelgegevens

| Code | Spanning |
|------|------------------------|
| dMS1 | 85 - 265V AC / 50-60Hz |
| dMS2 | 24V DC |

Maatschetsen

