

5 Schakelmateriaal

2 Brandmelders

1 Serie XAW-S

De brandmelders XAW-S zijn een aanvulling op de bedieningskasten ASSEMBL-Y. De bediening van de drukknop na het breken van het glas gebeurt manueel of automatisch. De brandmelders worden compleet geleverd met hamer om het glas te breken.

Specificaties

Beschermingsgraad	IP65
Bevestiging	met 2 of 4 bevestigingsgaten
Kabelingang	1 wartel (voor kabel 8 tot 13mm)
Materiaal behuizing	glasvezelversterkt polyester
Omgevingstemperatuur	-25°C - +40°C

II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS03ATEX0122X



Bestelgegevens

Code	Bediening contact	Contacten glas intact	Gewicht
XAW-S111	automatisch na breken van het glas	1NO	0,95 kg
XAW-S121	automatisch na breken van het glas	1NC	0,95 kg
XAW-S151	automatisch na breken van het glas	1NO+1NC	0,98 kg
XAW-S211	manueel na het breken van het glas	1NO	0,95 kg
XAW-S221	manueel na het breken van het glas	1NC	0,95 kg
XAW-S251	manueel na het breken van het glas	1NO+1NC	0,98 kg

Maatschetsen

