



5 Schakelmateriaal



9 Voetschakelaars

1 Voetschakelaars

Deze installatieschakelaars komen tegemoet aan de hedendaagse eisen wat betreft bedieningsgemak (groot bedieningsvlak) en aansluitruimte. Een beschermkraag voorkomt ongewenste bediening.

II 2 G Ex e d IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC IP66 T85°C Db

Specificaties

Materiaal	zink legering (Zamak)
Bescherming	IP66
Nominale spanning	max. 250VAC
Mechanische levensduur	5 miljoen schakelingen
Kabelingang	1 wartel PG16 (voor kabel Ø 5-13mm) 1 stop PG16
Omgevingstemperatuur	-20°C - +60°C

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS04ATEX0042



Bestelgegevens

Code	Contact elementen	Bediening	Kleur
XPEWM110	1 NO+NC	1 stap	blauw
XPEWR110	1 NO+NC	1 stap	oranje
XPEWM111	2 NC+NO	1 stap	blauw
XPEWR111	2 NC+NO	1 stap	oranje
XPEWM211	2 NC+NO	2 staps	blauw
XPEWR211	2 NC+NO	2 staps	oranje

Maatschetsen

