



7 Mens-machine interface



4 Keyboard en Trackball

1 Serie KB/TB/KI 153

Dankzij de KI153 interface is het mogelijk om max. 2 USB apparaten te gebruiken in de Ex-zone. Hierdoor is het mogelijk om een intrinsiekveilig keyboard en trackball te gebruiken in zone 1. Beide apparaten zijn zowel leverbaar als paneelmontage alsook compleet ingebouwd in een behuizing.

Specificaties

keyboard	
Aansluiting	USB
Bescherming	IP65
Ex-beperkingen	Ui= 5,8V, li= 204mA, Pi= 0,392W, Ci= 25µF, Li= verwaarloosbaar klein
Montage	zone 1
Omgevingstemperatuur	-20°C - +50°C
trackball	
Aansluiting	USB
Bescherming	IP65
Bediening	inclusief 2 cursor druktoetsen
Ex-beperkingen	Ui= 5,8V, li= 204mA, Pi= 0,392W, Ci= 25µF, Li= verwaarloosbaar klein
Montage	zone 1
Omgevingstemperatuur	0°C - +50°C
interface	
Aansluiting	1 of 2 x USB (alleen geschikt voor lage snelheid)
Bescherming	IP40
Montage	veilige zone
Omgevingstemperatuur	-20°C - +40°C

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb (KB153/TB153)

II (2) G [Exib Gb] IIC (KI153)

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✗
Zone 2	✓	Zone 22	✗



Op Aanvraag

- zone 22

Bestelgegevens

Code	Omschrijving	Behuizing	Aantal USB kanalen	Taal layout	Diam. trackball
KB153.0.0	keyboard	inbouw		duits	
KB153.0.1	keyboard	inbouw		US	
KB153.1.0	keyboard	opbouw		duits	
KB153.1.1	keyboard	opbouw		US	
TB153.0.0	trackball	inbouw			38 mm
TB153.1.0	trackball	opbouw			38 mm
KI153.0	interface		1		
KI153.1	interface		2		



7 Mens-machine interface

4 Keyboard en Trackball

1 Serie KB/TB/KI 153

Maatschetsen

