



### 3 Verlichting



#### 6 Schijnwerpers voor zone 1, 2, 21 en 22

##### 1 Serie FL - IIB+H2

De schijnwerpers "FL", met ingebouwde voorschakelapparatuur, zijn leverbaar voor halogeen- en ontladingslampen. De geïntegreerde dichting in de flens garandeert een waterdichtheid van IP65 en door het gebruik van roestvrij staal voor beugel en bouten is de schijnwerper geschikt voor zeer agressieve omgevingen.

#### Specificaties

Behuizing	corrosie- en zeewaterbestendig aluminium met polyurethaanverf, RAL6003 (anticondensatieverf binnenin)
Dekselschroeven	roestvrij staal, verliesvrij
Dichting	speciale, vaste dekseldichting (ingewerkt in flens)
Bescherming	IP65
Lamp	inbegrepen (gemonteerd)
Lamphouder	E40
Reflector	aluminium, gepolijst
Elektrische aansluiting	Exe-aansluitdoos met 4 klemmen 4mm <sup>2</sup> (doorlusmogelijkheid)
Condensator	standaard voor cos φ 0,9
Aarding	in- en uitwendige aardingsbout M6
Omgevingstemperatuur	-20°C - +40°C
Beugel	roestvrij staal, verstelbaar

II 2 G Ex d e IIB+H2 T3 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T200°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS00ATEX0023X



#### Op Aanvraag

- uitvoering in roestvrij staal
- horizontaal antiverblindingsrooster
- verticaal antiverblindingsrooster
- omgevingstemperatuur -30°C - +50°C

#### Bestelgegevens

Code	Vermogen	Lamp	Spanning	Gewicht
FL-50-HA-V-L	500W	halogeen	220V	19 kg
FL-2x70-HA-V-L	2X70W	halogeen	24V	20 kg
FL-25-IM-V-C-L	250W	metaaliodide	230V-50 Hz	22 kg
FL-40-IM-V-C-L	400W	metaaliodide	230V-50 Hz	23 kg
FL-25-SA-V-C-L	250W	hogedruk natrium	230V-50 Hz	22 kg
FL-40-SA-V-C-L	400W	hogedruk natrium	230V-50Hz	23 kg

#### Maatschetsen

